

Požadavky pro připojení přístroje k vodovodnímu řadu.

- výdejníky na vodovodní řad (POU)
- kávovary (OCS)

PŘED INSTALACÍ JE POTŘEBA ZAJISTIT:

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

- zásuvka AC 220-240V
- nejdále 80 cm od výdejníku
- do výšky 50 cm od podlahy

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

- „Pražkový“ ventil $\frac{3}{4}$ s vnějším závitem.
- Ventil nesmí být zapuštěný ve zdi. V opačném případě by nebylo dostatek místa pro připojení zařízení WATER-BLOCK.
- Ventil může být vzdálen maximálně 2 metry od výdejníku a ve výšce max 120 cm od podlahy.

CO JE V CENĚ INSTALACE?

- Příjezd technika na místo, vybalení přístroje + komponent.
- Zapojení waterblocku na připravený $\frac{3}{4}$ roháček, instalace redukce, hadiček, AP2 filtru.
- Zprovoznění přístroje.
- Otestování, zda přístroj chladí a ohřívá.
- Kontrola, zda z přístroje neuniká voda.
- Zaškolení zákazníka v základním ovládní přístroje.
- Odvoz balení a instalačního odpadu.

CO NENÍ V CENĚ INSTALACE?

Zejména se jedná o:

- Rozbočení vedení vody pro zapojení waterblocku.
- Vrtání průchodů do kuchyňské linky nebo zdi.
- Rozmontování kuchyňské linky kvůli přístupu k přívodu vody.
- Přemístování nábytku, lednice, vyklízení prostoru pro přístup.

